

**NÁRADIE
ZA PODLAHOVKU**



100 €
na náradie
DEWALT

**PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE S KVIP**

Za každých 5 km zakúpených podlahových trubiek Herz,
Uponor alebo FV-Plast (možná kombinácia) získate 100 €
na nákup náradia značky DeWALT!








INŠTALUJTE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE SPOLU S KVIP

Za každých 5 km u nás zakúpených vybraných podlahových trubiek Herz, Uponor alebo FV-Plast získate 100 € na nákup náradia značky DeWALT z ich aktuálne platného katalógu v cenníkových cenách!

Uvedené rúrky je možné kombinovať. Získané body si uplatníte na Vašej pobočke KVIP alebo u obchodného zástupcu, ktorému nahlásite Vami vybrané náradie. Body si môžete kumulovať a získať tak i náradie vyššej obstarávacej ceny až do ukončenia akcie. Do programu sa započítava iba tovar uhradený v lehote splatnosti.

Akcia je platná od 1. 5. do 31. 12. 2018. Spoločnosť KVIP si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu podmienok počas programu.



rúrka	obj. kód	názov a popis
	HZ 3D16020	HERZ - Plasthliníková rúrka 16×2 PE-RT, viacvrstvomá, testovaná so systémom HERZ PipeFix, pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúči, použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody, kotúč 200 m
	HZ 3D16060	HERZ - Plasthliníková rúrka 16×2 PE-RT, kotúč 400 m
	HZ UV520435	HERZ-LINE PE-RT 16×2, 5-vrstvomá rúrka, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, kotúč 240 m, červená
	HZ UV520438	HERZ-LINE PE-RT 16×2, 5-vrstvomá rúrka, kotúč 480 m
	HZ 3J15015	HERZ - Plastová rúrka 15×1,5 PB HERZLINE, rúrka z polybuténu, kotúč 300 m, použitie: vykurovacie systémy, systémy plošného vykurovania
	UPN 1013371	Uponor - MLCP (plastohliníková) rúrka 16×2, kotúč 200 m, odolná voči difúzii kyslíka, použitie: pre rozvodné potrubia, stúpajúce potrubia, inštalátorske prípojky a prípojky radiátorov
	FV AA130016200	FV-Plast - FV THERM MULTIPERT-AL rúrka 16×2, kotúč 200 m, materiál PE-RT/EVOH/PE-RT, 5-vrstvomá konštrukcia, dlhodobá životnosť a dokonalá tesnosť kyslíkovej bariéry z EVOH, T max 95 °C, použitie: pre podlahové vykurovacie a chladiace systémy, stropné a stenové, aj ako rozvody k radiátorom
	FV AA130016400	FV-Plast - FV THERM MULTIPERT-AL rúrka 16×2, kotúč 400 m